

Norbert Grease CEP 1

特殊应用润滑脂



类别

DIN 51502 ISO 6743
GOG1G-0 ISO-L-XABIB1

产品描述

Norbert Grease CEP 1 是以矿物油为基础油的聚乙烯基稠化润滑脂。该润滑脂含抗氧化剂、抗腐蚀剂、极压/抗磨添加剂及少量的复合锂基皂。

该稠化剂很特殊，其密度与油的密度相同，因此在向心力很高的应用场合可防止润滑脂分离。该润滑脂具有很高的负荷能力及防腐能力。

Norbert Grease CEP 1 为高科技产品，适用于工作速度足以导致传统润滑脂分离的挠性联轴器的润滑。该润滑脂在向心加速度很高的情况下仍能保持其结构，并防止漏油。

Norbert Grease CEP 1 符合并高于《AGMA 类型 CG-1》及更严格的《AGMA 类型 CG-2》的要求。

- 阻止分离
- 高负荷能力
- 良好的防腐蚀性

包装规格	Grease CEP 1
材质套筒 400 g	+
罐装 1 kg	+
桶装 5 kg	+
桶装 18 kg	+
大桶装 180 kg	+

Norbert Grease CEP 1 特殊应用润滑脂



典型技术数据

稠化剂		聚乙烯
基础油		矿物油
颜色	目测	棕色
NLGI 等级	ASTM D217	1
滴点	IP 396	>210°C
基础油粘度 (40°C 时)	ISO 12058	670 mm ² /s
基础油粘度 (100°C 时)	ISO 12058	34 mm ² /s
四球烧结负荷	DIN 51350:4	3200 N
温度范围		0°C 至 +110°C, 最大值 120°C