

Norbert Grease EP 2 汽车润滑脂



类别

DIN 51502	ISO 6743
KP2K-30	ISO-L-XCCIB2

产品描述

Norbert Grease EP 2 是以矿物油为基础油的锂基稠化润滑脂。该润滑脂含抗氧化剂、抗腐蚀剂及极压/抗磨添加剂。

该产品为最先进的多用途极压润滑脂，在给定的温度范围内，可用于各种应用。这款润滑脂具有良好的机械安定性、负荷能力及防腐蚀性，因而适合承压轴承及潮湿环境。

Norbert Grease EP 2 为高品质多用途润滑脂，可用于工业及汽车应用中。该润滑脂适合各种不同的滑动轴承和滚动轴承。高温时，建议使用 Norbert Grease EPX 22。

根据“MAN 283 Li-P”及“Mercedes-Benz 267.0”，Norbert Grease EP 2 已获批准。

- 良好的机械安定性
- 高负荷能力
- 良好的防腐蚀性
- 应用范围广

包装规格	Grease EP 2
材质套筒 400 g	+
罐装 1 kg	+
桶装 5 kg	+
桶装 18 kg	+
大桶装 180 kg	+

Norbert Grease EP 2 汽车润滑脂



典型技术数据

稠化剂		锂
基础油		矿物油
颜色	目测	黄棕色
NLGI 等级	ASTM D217	2
滴点	IP 396	>180°C
基础油粘度 (40°C 时)	ISO 12058	200 mm ² /s
基础油粘度 (100°C 时)	ISO 12058	15 mm ² /s
四球烧结负荷	DIN 51350:4	2600 N
温度范围		-30°C 至 +120°C, 最大值 +130°C